

2025

KATALOG

ZAMIATARKI

ZAMIATARKI

KS 50|BM 40 KS 60|BM 50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA		KS 50 BM 40	KS 60 BM 50	
Zasada zmiatania		nadszczotkowa	nadszczotkowa	
Ilość walców zmiatających		1	1	
Szerokość robocza mm				
Bez/z 1 szczotką boczną		510/780	600/870	
Średnia wydajność		3120	3480	
Pojemnik na zanieczyszczenia l		40	50	
Powierzchnia filtra m2		2,25	2,68	
Czyszczenie filtra		mechaniczne	mechaniczne	
Napęd/ napięcie		akumulator 12 V	akumulator 12 V	
Ciężar kg		79	101	
Wymiary D x Sz x W mm		1285 x 750 x 965	1380 x 840 x 980	
Standardowe wyposażenie		Szczotka walcowa/boczna PP, filtr z poliestru bez akumulatora i prostownika	Szczotka walcowa/boczna PP, filtr z poliestru bez akumulatora i prostownika	
		NR KAT.	CENA	NR KAT. CENA
		182-501-010	19 680,00 zł	182-601-010 22 915,20 zł
OPCJA instalacja fabryczna		NR KAT.	NR KAT.	
Szczotka boczna po lewej stronie		217-678-000	217-678-000	
Ochrona szczotki bocznej, stal		217-679-000	217-679-000	
Zintegrowana ładowarka		217-680-000	217-680-000	
OSPRZĘT		NR KAT.	NR KAT.	
Szczotka boczna PP	Standardowy	217-559-000	217-559-000	
Szczotka boczna PP+drut		217-556-000	217-556-000	
Szczotka walcowa PP	Standardowy	217-557-000	217-580-000	
Szczotka walcowa natur		217-560-000		
Szczotka walcowa nylon		217-558-000	217-569-000	
Filtr z poliestru	Standardowy	217-663-000	217-665-000	
Filtr papierowy		217-664-000	217-666-000	
BATERIA		NR KAT.	NR KAT.	
Bateria 12V/76Ah 5		202-637-110	202-637-110	
Prostownik 12V/15A		210-822-000	210-822-000	
Bateria 12V/105Ah 5		202-642-100	202-642-100	
Prostownik 12V/20A		210-824-000	210-824-000	

ZAMIATARKI Z ODSYSANIEM I SIEDZISKIEM DLA OPERATORA

AKS 70|BM 95 AKS 70|BM 95
PERFORMANCE AKS 70|VM 95
PERFORMANCE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA		AKS 70 BM 95	AKS 70 BM 95 PERFORMANCE	AKS 70 VM 95 PERFORMANCE
Zasada zmiatania		nadszczotkowa	nadszczotkowa	nadszczotkowa
Ilość walców zmiatających		1	1	1
Szerokość robocza mm				
Bez szczotki bocznej		700	700	700
Z jedną szczotką boczną		990	990	990
Z dwiema szczotkami bocznymi		-	1330	1330
Średnia wydajność		5445	7315	7315
Pojemnik na zanieczyszczenia l		95	95	95
Powierzchnia filtra m2		6	6	6
Czyszczenie filtra		elektryczne	elektryczne	elektryczne
Prędkość km/h		5,5	5,5	5,5
Napęd/ napięcie		akumulator 24V	akumulator 24V	silnik spalinowy HONDA
Ciężar kg		215	215	340
Wymiary D x Sz x W mm		1460 x 1150 x 1220	1460 x 1150 x 1220	1460 x 1150 x 1220
Standardowe wyposażenie		Szczotka walcowa/boczna prawa PP, filtr papierowy, bez akumulatora i prostownika	Szczotka walcowa/2 szczotki boczne PP, nie brudzące koło, listwy uszczelniające, filtr poliestrowy, bez akumulatora i prostownika	Szczotka walcowa PP + drut, 2 szczotki boczne PP, filtr poliestrowy
		NR KAT.	CENA	NR KAT.
		182-701-020	73 584,00zł	182-701-010 79 358,40zł
				182-703-010 86 390,40zł
OPCJA instalacja fabryczna			NR KAT.	NR KAT.
Przednia osłona przeciwpyłowa			217-688-000	217-688-000
Wbudowany odkurzacz	czarny		217-691-000	
Ładowarka pokładowa	24V 13A		217-689-000	
Ładowarka pokładowa	24V 25A		217-690-000	
OSPRZĘT		NR KAT.	NR KAT.	NR KAT.
Szczotka boczna PP	standardowy	217-668-000	217-668-000	217-668-000
Szczotka boczna PP "double section" do drobnych pyłów		217-577-000	217-577-000	217-577-000
Szczotka boczna PP+drut		217-575-000	217-575-000	217-575-000
Szczotka walcowa PP	standardowy	217-667-000	217-667-000	217-667-000
Szczotka walcowa PP "double section" do drobnych pyłów		217-571-000	217-571-000	217-571-000
Szczotka walcowa natur		217-576-000	217-576-000	217-576-000
Szczotka walcowa nylon		217-570-000	217-570-000	217-570-000
2x wew. pojemnik na zmiotki		217-564-000	217-564-000	217-564-000
Filtr cylindryczny z poliestru	standardowy AKS70 BM95 Performance	217-669-000	217-669-000	217-669-000
Filtr cylindryczny z papierowy	standardowy AKS 70 BM 95	217-670-000	217-670-000	217-670-000
BATERIA		NR KAT.	NR KAT.	
Zestaw akum 24V/180Ah5		211-638-000	211-638-000	
Prostownik 24V/25A*		205-789-020	205-789-020	

* do zewnętrznego prostownika potrzebny jest dodatkowy przewód redukcyjny 21616201 (dostępne bezpłatnie)

ZAMIATARKI Z ODSYSANIEM I SIEDZISKIEM DLA OPERATORA

AKS 70|BM 95 H AKS 70|BM 95 H PERFORMANCE



SPECYFIKACJA TECHNICZA		AKS 70 BM 95 H		AKS 70 BM 95 H PERFORMANCE	
Zasada zmiatania		nadszczotkowa		nadszczotkowa	
Ilość walców zmiatających		1		1	
Szerokość robocza mm					
Bez szczotki bocznej		700		700	
Z jedną szczotką boczną		950		950	
Z dwiema szczotkami bocznymi		-		-	
Średnia wydajność		5225		6875	
Pojemnik na zanieczyszczenia l		95		95	
Powierzchnia filtra m2		5		5	
Czyszczenie filtra		elektryczne		elektryczne	
Prędkość km/h		5,5		5,5	
Napęd/ napięcie		akumulator 24V		akumulator 24V	
Ciężar kg		312		312	
Wymiary D x Sz x W mm		1380 x 960 x 1180		1380 x 960 x 1180	
Standardowe wyposażenie		Szczotka walcowa/boczna prawa PP, filtr papierowy, hydrauliczne opróżnianie, bez akumulatora i prostownika		Szczotka walcowa/boczna prawa PP, nie brudzące koło, filtr poliestrowy, hydrauliczne opróżnianie, bez akumulatora i prostownika	
		NR KAT.	CENA	NR KAT.	CENA
		182-702-020	88 176,00zł	182-702-010	91 176,00zł
OPCJA instalacja fabryczna		NR KAT.		NR KAT.	
Wbudowany odkurzacz	czarny			217-695-000	
Ładowarka pokładowa	24V 13A			217-693-000	
Ładowarka pokładowa	24V 25A			217-694-000	
OSPRZĘT		NR KAT.		NR KAT.	
Szczotka boczna PP	standardowy	217-559-000		217-559-000	
Szczotka boczna PP+drut		217-556-000		217-556-000	
Szczotka walcowa PP	standardowy	217-667-000		217-667-000	
Szczotka walcowa PP "double section" do drobnych pyłów		217-571-000		217-571-000	
Szczotka walcowa natur		217-576-000		217-576-000	
Szczotka walcowa nylon		217-570-000		217-570-000	
Filtr cylindryczny z poliestru	standardowy AKS70 BM95H Performance	217-669-000		217-669-000	
Filtr cylindryczny papierowy	standardowy AKS 70 BM 95 H	217-670-000		217-670-000	
BATERIA		NR KAT.		NR KAT.	
Zestaw akum 24V/180Ah5		211-638-000		211-638-000	
Prostownik 24V/25A*		205-789-020		205-789-020	

* do zewnętrznego prostownika potrzebny jest dodatkowy przewód redukcyjny 20650332 (dostępne bezpłatnie)

ZAMIATARKI Z ODSYSANIEM I SIEDZISKIEM DLA OPERATORA

AKS 85|BM 120 PERFORMANCE
AKS 85|BM 150 H PERFORMANCE



Ilustracja może zawierać wyposażeniem opcjonalnym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA		AKS 85 BM 120 PERFORMANCE	AKS 85 BM 150 H PERFORMANCE	
Zasada zmiatania		nadszczotkowa	nadszczotkowa	
Ilość walców zmiatających		1	1	
Szerokość robocza mm				
Bez szczotki bocznej		850	850	
Z jedną szczotką boczną		1200	1200	
Z dwiema szczotkami bocznymi		1450	1450	
Średnia wydajność		8700	8700	
Pojemnik na zanieczyszczenia l		120	150	
Powierzchnia filtra m2		6	6	
Czyszczenie filtra		elektryczne	elektryczne	
Prędkość km/h		6	6	
Napęd/ napięcie		akumulator 36V	akumulator 36V	
Ciężar kg		383	535	
Wymiary D x Sz x W mm		1750 x 1150 x 1500	1750 x 1150 x 1500	
Standardowe wyposażenie		Szczotka walcowa/2 szczotki boczne PP, listwy uszczelniające frontal niebrudzące, filtr poliestrowy, 2x wewnętrzny pojemnik na zmiotki, bez akumulatora i prostownika	Szczotka walcowa/2 szczotki boczne PP, listwy uszczelniające frontal niebrudzące, filtr poliestrowy, hydrauliczne opróżnianie, bez akumulatora i prostownika	
		NR KAT.	NR KAT.	CENA
		182-902-010	110 232,00zł	182-901-010 157 080,00zł
OPCJA instalacja fabryczna		NR KAT.	NR KAT.	
Przednia osłona przeciwpyłowa		217-699-000	217-699-000	
Drugi silnik wolnossący		217-701-000	217-701-000	
Kompletne oświetlenie		217-703-000	217-703-000	
Poliestrowy filtr kieszeniowy		217-704-000	217-704-000	
Antystatyczny filtr kieszeniowy		217-705-000	217-705-000	
Wbudowany odkurzacz	czarny	217-706-000	217-706-000	
Ładowarka pokładowa	36V 25A	217-700-000	217-700-000	
OSPRZĘT		NR KAT.	NR KAT.	
Szczotka boczna PP	standardowy	217-668-000	217-668-000	
Szczotka boczna PP "double section" do drobnych pyłów		217-577-000	217-577-000	
Szczotka boczna PP+drut		217-575-000	217-575-000	
Szczotka walcowa PP	standardowy	217-671-000	217-671-000	
Szczotka walcowa PP "double section" do drobnych pyłów		217-574-000	217-574-000	
Szczotka walcowa natur		217-572-000	217-572000	
Szczotka walcowa nylon		217-573-000	217-573-000	
Filtr cylindryczny z poliestru	standardowy	217-669-000	217-669-000	
Filtr cylindryczny papierowy		217-670-000	217-670-000	
BATERIA		NR KAT.	NR KAT.	
Zestaw akum 36V/240Ah5		206-358-010	206-358-010	
Prostownik 36V/45A*		216-162-000	216-162-000	

* do zewnętrznego prostownika potrzebny jest dodatkowy przewód redukcyjny 21616201 (dostępne bezpłatnie)